

Efficiënt produceren in topkwaliteit

Deze krachtige MFP drukt tot 60 ppm af en verwerkt grote oplagen tegen extreem lage kosten per pagina. Een interne finisher met een automatische nietmachine kan u tijd besparen. Eenvoudig te integreren in workflows, ideaal voor kleine tot grote werkgroepen. De componenten met een lange levensduur garanderen betrouwbaarheid en productiviteit, alles met het milieu in gedachten.



ECOSYS M3860idnf



A4 zwart-wit multifunctional

60 ppm voor A4

1.200 x 1.200 dpi resolutie

ECOSYS M3860idnf

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS Laser zwart-wit Multifunctional.
HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen, luidspreker voor taakmelding, kantelmechanisme
Printsnelheid (pagina's per minuut): tot 60 pagina's A4 dubbelzijdige printsnelheid: tot 43 pagina's per minuut A4 dubbelzijdige kopieersnelheid: 43 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwamtijd: 25 seconden of minder na inschakeling
Tijd tot eerste print: 4,5 seconden of minder in zwart-wit
Tijd tot eerste kopie: 6 seconden of minder in zwart-wit (DP)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Geheugen: standaard 1 GB, maximaal 3GB + 320GB HDD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot voor optionele interne printserver, slot voor optioneel SD kaart of SSD
Geïntegreerde accounts: 100 afdelingscodes
Afmeting: (B x D x H): 480 mm x 545 mm x 740 mm
Gewicht: basissysteem circa 36,5 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 773 Wh
Kopiëren: 798 Wh
Slaapstand: 23 W
Stand-by: 24 Wh
Slaapstand: 0,5 Wh
Geluid (geluidsniveau ISO 7779/ISO 9296)
Stand-by: 23,5 dB(A)
Kopiëren/printen: 55,5 dB(A)
Certificering GS, TÜV, CE: deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. RoHS-compatibiliteit

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden
Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 140 – 216 x 356 mm). Standaard universele papercassette: 500 vel, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, brief, legal, folio, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel A4
Duplexeenheden: standaard 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Standaard duplex documentvoevoer: 100 vel, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/IPEG Direct Print Support, Open XPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows

besturingssystemen, Mac OS X versie 10.9 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6/KPDL 3), 8 lettertypes (Windows), 1 Bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Beveiligingsfuncties: PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; Mopria, Google Cloud Print, Airprint, Direct Wi-Fi (optioneel)

KOPIERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal
Confinu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, label/kaart, geprint document
Opties: elektronisch sorteren (collate), kopiëren ID-kaart, Zint, 4in1, automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan

SCANFUNCTIES

Functionaliiteit: scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, local/netwerk TWAIN, WIA, WSD scan
Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 40 ipm (300 dpi, A4 kleur (enkelzijdig), 120 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit) (dubbelzijdig), 80 ipm (300 dpi, A4 kleur) (dubbelzijdig)
Scansresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, Legal, banner papier (maximaal 915 mm)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, MS Office bestand en doorzoekbare PDF (optioneel scan extension Kit (A) is vereist)
Compressiemethode: MMR /JPEG
Opties: banner scannen, kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht, tegelijk verzend (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in een keer, blanco vel overslaan

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2 seconden/vel of minder
Adresboek: 200 contacten
Scandichtheid:
normaal: 200 x 100 dpi
fijn: 200 x 200 dpi
superfijn: 200 x 400 dpi
ultrafijn: 400 x 400 dpi
halftoon: 256 grijschalen
Maximaal formaat origineel: A4/Legal
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 256 vel of meer

Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen, uitzenden

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752
TK-3200 tonerkit: microfijne toner zwart voor 40.000 pagina's A4
TK-3190 tonerkit: microfijne toner zwart voor 25.000 pagina's A4
TK-3170 tonerkit: microfijne toner zwart voor 15.500 pagina's A4
TK-3160 tonerkit: microfijne toner zwart voor 12.500 pagina's A4
Capaciteit starttoner is 11.000 pagina's A4
Nietjes: SH-10 nietjespatroon: 3 x 5.000 nietjes voor interne finisher

OPTIES

Scan extension kit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx)
*HD-6, HD-7 of SD-kaart is vereist
PF-3110 papercassette (maximaal 4 units): maximaal 500 vel, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm tot 216 x 356 mm)
MS-5100 B nietmachine: 20 vel, één positie semi-automatisch nieten, inclusief 1.500 nietjes
PT-320: 250 vel face-up papieruitvoerlade
Opslag:
HD-6 SSD harde schijf: 32GB voor eenvoudig document management
HD-7 SSD harde schijf: 128GB voor eenvoudig document management
HD-14 HDD harde schijf: 320 GB voor eenvoudig document management
Geheugenuitbreiding: 1GB of 2GB
UG-33: ondersteunt Thinprint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatiesleutels beschikbaar
IC-kaartlezhouder 10: om de USB IC-kaart te integreren

Optionele interface:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-36: Wireless Lan (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct
Onderzetkast:
CA-3100: onderzetplankje op wieljes
CB-360W onderzetkast: hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)
CB-365W onderzetkast: hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 350 mm (BxDxH)

GARANTIE

Standaard 1 jaar carry-in garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies

KYOLife

On-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties

De ECOSYS M3860idnf bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de vereisten van drukke kantooromgevingen.

De machine combineert productiviteit met flexibiliteit en zorgt tegelijkertijd voor minimale impact op het milieu. Dit product voldoet aan Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2019 ECOSYSM3860IDNF/VER1.0

Kyocera Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0)20 587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.